

Telco varmelist MEU/MEUS FDV

Type	El-nr.	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
MEU 03	54 491 01	300 W	82 mm	530 mm	84 mm	
MEU 07	54 491 02	700 W	82 mm	1075 mm	84 mm	
MEU 10	54 491 03	1000 W	82 mm	1570 mm	84 mm	
MEU 13	54 491 04	1300 W	82 mm	2070 mm	84 mm	
MEUS 03	54 491 11	300 W	82 mm	530 mm	84 mm	
MEUS 07	54 491 12	700 W	82 mm	1075 mm	84 mm	
MEUS 10	54 491 13	1000 W	82 mm	1570 mm	84 mm	
MEUS 13	54 491 14	1300 W	82 mm	2070 mm	84 mm	
Gulvfester	54 490 20					

Varmelist type MEU / MEUS er gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat med stor nøyaktighet. De har beskyttelsesgrad IP24 og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

Ovnene er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

Ovnene kan leveres i spesialfarger på forespørsel. Gardinbøyler og gulvfester fås som tilbehør.



Teknisk informasjon	
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter. Elektronisk termostat og temperaturutløser	
Spennin: 230V	
Farge: RAL 9016 hvit	
Tetthetsgrad: Sprutsikker IP24, rustfri – kan monteres i våtrom	
Tilkobling: Høyre side	
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.	
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat	
Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C	
Nattsenking: TYPE MEU er forberedt for styring via styretråd (fast senking på 3,5°C)	

Monteringsavstander	MEU / MEUS
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	20 cm