

# Telco basisovn PEU/PEUS FDV

Type	El-nr.	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
PEU 03	54 491 21	300 W	153 mm	430 mm	89 mm	
PEU 05	54 491 22	500 W	153 mm	570 mm	89 mm	
PEU 08	54 491 23	800 W	153 mm	710 mm	89 mm	
PEU 12	54 491 24	1200 W	153 mm	920 mm	89 mm	
PEU 16	54 491 25	1600 W	153 mm	1190 mm	89 mm	
PEUS 03	54 491 31	300 W	153 mm	430 mm	89 mm	
PEUS 05	54 491 32	500 W	153 mm	570 mm	89 mm	
PEUS 08	54 491 33	800 W	153 mm	710 mm	89 mm	
PEUS 12	54 491 34	1200 W	153 mm	920 mm	89 mm	
PEUS 16	54 491 35	1600 W	153 mm	1190 mm	84 mm	
Gulvfester	54 490 45					

Basisovn type PEU / PEUS er gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat med stor nøyaktighet. De har beskyttelsesgrad IP24 og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

Ovnene har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

Ovnene kan leveres i spesialfarger på forespørsel. Gardinbøyler og gulvfester fås som tilbehør.



Teknisk informasjon
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter. Elektronisk termostat og temperaturutløser
Spennin: 230V
Farge: RAL 9016 hvit
Tethetsgrad: Sprutsikker IP24, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på fronten: 44°C
Nattsenking: TYPE PEU er forberedt for styring via styretråd (fast senking på 3,5°C)

Monteringsavstander	PEU / PEUS
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	30 cm