

Wimpel terrassevarmerer HotSun-serien

FDV



1500W	2000W	2500W
Art. nr.: TVHS-SO-1500A	Art. nr.: TVHS-SO-2000A	Art. nr.: TVHS-SO-2500A
El-nr.: 54 662 10	El-nr.: 54 662 18	El-nr.: 54 662 15
GTIN-nr.: 7072395000425	GTIN-nr.: 7072395000500	GTIN-nr.: 7072395000470



1500W	2000W	2500W
Art. nr.: TVHS-SL-1500A	Art. nr.: TVHS-SL-2000A	Art. nr.: TVHS-SL-2500A
El-nr.: 54 662 11	El-nr.: 54 662 19	El-nr.: 54 662 16
GTIN-nr.: 7072395000432	GTIN-nr.: 7072395000517	GTIN-nr.: 7072395000487

Beskrivelse

Terrassevarmerne i **Wimpel** HotSun-serien har integrert dimmer og fjernkontroll og de tåler både fukt og regn.

Terrassevarmerne i **Wimpel** HotSun-serien blir varme på et blunk og er utstyrt med markedsledende varmerør på mellombølgeområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmerøret gir et behagelig, gult lys og kan settes både horisontalt og vertikalt, på vegg og i tak. Akkurat som ved solvarme blir kroppen varmet opp og ikke luften. HotSun føles derfor varm og god, selv på dager med vind.

Terrassevarmerne i **Wimpel** HotSun-serien leveres med fjernkontroll for styring av alle funksjoner og innstillinger, slik som dimming av varme, timerfunksjon og elektronisk termostat.

Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle HotSun's fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere varmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Manuell styring også mulig via knapp på varmeren.

Montasje

Terrassevarmerne i **Wimpel** HotSun-serien gir best varmespredning om de monteres i en høyde på ca. 200 til 225cm. Kan monteres i alle vinkler og på stativ. Festebraketter følger med.

Teknisk spesifikasjon

- Infrarød varmer på mellombølgeområdet med innebygget dimmer
- Effekt: 1500W (500-1000-1500W)
2000W (800-1200-1600-2000W)
2500W (1000-1500-2000-2500W)
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Varmerør: Varmerør med den aller siste teknologien på mellombølgeområdet og levetid på hele 10.000 timer
Gult lys
- Timer: Ja, fra 1-9 timer
- Elektronisk termostat: Ja, fra 10-50°C
- Fjernkontroll: Ja, for dimming, timerfunksjon og elektronisk termostat
- Veltesikring: Ja
- Dimensjon: L90 x H14 x D9cm (pluss festebrakett)
- Vekt: 3,0kg
- Tetthetsgrad: IP55 tåler all slags vær
- Materiale: Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt, børstet stål
- Farge: Matt sort eller børstet stål
- Godkjenninger: CE, TÜV, GS og RoHS
- 2 års garanti
- Leveres med fjernkontroll, festebraketter og 1,8m sort ledning med støpsel

Tilbehør

- El-nr. 54 662 22 Lux teleskopstativ
- El-nr. 54 662 23 Teleskopstativ
- El-nr. 54 662 12 Ekstra varmerør 1500W
- El-nr. 54 662 20 Ekstra varmerør 2000W
- El-nr. 54 662 17 Ekstra varmerør 2500W