

Telco varmelister MPU-serien FDV

Type	El-nr. hvit	El-nr. sort	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
MPU 03	54 491 66	54 491 70	300W	79mm	560mm	83mm	Normaltemperert varmelist med elektronisk termostat og 10 ulike ukeprogram.
MPU 07	54 491 67	54 491 71	700W	79mm	1105mm	83mm	
MPU 10	54 491 68	54 491 72	1000W	79mm	1600mm	83mm	
MPU 13	54 491 69	54 491 73	1300W	79mm	2100mm	83mm	
Gulvbraketter (sett)	Hvit: 5449182, Sort: 5449183, Sølv: 5449020						
Gardinbøyle	Hvit: 5449174 (03), 5449175 (07), 5449176 (10), 5449177 (13)						
	Sort: 5449178 (03), 5449179 (07), 5449180 (10), 5449181 (13)						
Gitter for vegg/gulv	Hvit: 5449073 til 5449076, Sort: 5449069 til 5449072						



Lekker, smal gjennomstrømningsovn for bruk i alle typer rom, der man ikke styrer varmen via et sentralt styringssystem. Med sin forholdsvis høye effekt er den godt egnet som tilleggsvarme for å ta kaldras fra store vindusflater, men kan også brukes som hovedoppvarmingskilde. Varmelisten har et brukervennlig LCD-display og elektronisk termostat med mulighet for energisparing med dag- og nattsenking gjennom valg av ukeprogram. Ovnen lærer seg når de skal starte oppvarming for at det skal være komforttemperatur til rett tid, også kalt adaptiv oppvarming. Tilfredsstiller kravene til Ecodesign.

Varmelisten er fremstilt av ekstrudert aluminiumsprofil. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvd konstruksjon, som gir god varmfordeling og lang levetid.

Kan leveres i spesialfarger på forespørsel.

Gulvbraketter, gardinbøyle og gitter for vegg eller gulv fås som tilbehør.

Teknisk informasjon

Gjennomstrømningsovn med ledning og plugg og elektronisk termostat med 10 forskjellige ukeprogram
Spenning: 230V
Farge: RAL 9016 hvit og RAL 9011 sort. Kan lakkres i ønsket RAL farge.
Tetthetsgrad: IP20
Tilkobling: Høyre side, leveres med 1,5m ledning med plugg
Montering på vegg: Ovnen må monteres horisontalt, veggfester medfølger
Montering på gulv: Ovnen kan monteres på gulv med spesielle gulvbraketter som bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på front: 82°C

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale

Minste monteringsavstand til vegg	2cm
Minste monteringsavstand til gulv	5cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20cm