

## Telco varmelister MX-serien FDV

Type	El-nr. hvit	El-nr. sort	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
MX 03	54 491 36	54 491 40	300W	79mm	500mm	83mm	Normaltemperert varmelist. For ekstern styring.
MX 07	54 491 37	54 491 41	700W	79mm	1045mm	83mm	
MX 10	54 491 38	54 491 42	1000W	79mm	1540mm	83mm	
MX 13	54 491 39	54 491 43	1300W	79mm	2040mm	83mm	
Gulvbraketter (sett)	Hvit: 5449182, Sort: 5449183, Sølv: 5449020						
Gardinbøyle	Hvit: 5449174 (03), 5449175 (07), 5449176 (10), 5449177 (13)						
	Sort: 5449178 (03), 5449179 (07), 5449180 (10), 5449181 (13)						
Gitter for vegg/gulv	Hvit: 5449081 til 5449084, Sort: 5449077 til 5449080						



Lekker, smal gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Den har beskyttelsesgrad IP24, er sprutsikker og rustfri, og godt egnet for bruk både i fuktige og tørre rom. Med sin forholdsvis høye effekt er den godt egnet som tilleggsvarme for å ta kaldras fra store vindusflater, men kan også brukes som hovedoppvarmingskilde. Ovnen er beregnet for fast installasjon og for tilkobling til av/på-bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem. I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3mm kontaktavstand.

Varmelisten er fremstilt av ekstrudert aluminiumsprofil. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvd konstruksjon, som gir god varmfordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandig silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

Kan leveres i spesialfarger på forespørsel.

Gulvbraketter, gardinbøyle og gitter for vegg eller gulv fås som tilbehør.

Teknisk informasjon
Normaltemperert varmelist/gjennomstrømningsovn for fast installasjon og ekstern styring. Skal kobles til ekstern av/på bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem. I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig byter med minst 3mm kontaktavstand.
Spenning: 230V
Farge: RAL 9016 hvit og RAL 9011 sort. Kan lakkres i ønsket RAL farge.
Tetthetsgrad: IP24 sprutsikker og rustfri, kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side, for fast installasjon
Montering på vegg: Ovnen må monteres horisontalt, veggfester medfølger
Montering på gulv: Ovnen kan monteres på gulv med spesielle gulvbraketter som bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på front: 82°C

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale	
Minste monteringsavstand til vegg	2cm
Minste monteringsavstand til gulv	5cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20cm